

STAINLESS  
**STEEL**  
PROFILES








Threshold profile

STAINLESS  
**STEEL**  
PROFILES



Threshold profile

Rysunek techniczny Technical drawing Technische Zeichnung	Numer artykułu Article number Artikelnummer	Wymiar Size Größe (mm)	Długość Length Länge (mm)	Rodzaj powierzchni Finish Fertig	Stop Alloy Legierung
		A			
	S-SP030-52-100	30	1000	Szczotkowanie włużne Brushed along Mitgebürstet  	SS304
	S-SP042-52-100	42			
	S-SP030-52-200	30	2000		
	S-SP042-52-200	42			

**Listwa progowa z podwójnym systemem montażu: klej wiecznie żywy i kołek szybkiego montażu. Stosowana przy łączeniu powierzchni podłogowych, maskowaniu szczelin, ukryciu różnic poziomów. Wykonana z nierdzewnej kwasoodpornej stali SS304 o niskim współczynniku korozyjności. Dzięki swoim właściwościom może być użyta w przemyśle gastronomicznym, obiektach HoReCa, szpitalach, a także w inżynierii budowlanej i innych obiektach profesjonalnego użytku.**

Threshold strip with a double mounting system: Pressure-Sensitive Adhesive and nail expansion anchors. Used for joining floor surfaces, masking gaps, hiding level differences. Made of SS304 acid resistant stainless steel with low corrosion index. Its properties makes it suitable for applications in the catering industry, HoReCa facilities, hospitals as well as in the construction engineering and other facilities of professional use.

Ein Schwellenstreifen mit einem doppelten Montagesystem: mit Kleber und mit Montagedübel. Wird zum Verbinden von Bodenflächen, zum Abdeckung von Lücken und Abdeckung von Niveaudifferenzen verwendet. Hergestellt aus säurebeständigem Edelstahl SS304, der auch geringe Korrosivität aufweist. Dank seiner Eigenschaften kann er in der Gastronomie, in HoReCa-Einrichtungen, in Krankenhäusern, auch in der Bautechnik und vielen anderen Einrichtungen eingesetzt werden.